



ELF MOTO FORK OIL

10W-15W-20W

Elf Moto Fork Oil è la nuova gamma di lubrificanti per forcelle ed ammortizzatori di elevate prestazioni.

APPLICAZIONI

**FORCELLE ED
AMMORTIZZATORI
MOTO**

GRADI ADATTI

- Specialmente formulato per soddisfare le esigenze dei differenti tipi di forcelle telescopiche ed ammortizzatori idraulici di moto.
- I differenti gradi sono perfettamente adatti a tutti i tipi di moto (strada o fuoristrada), a tutte le condizioni d'impiego (con o senza passeggero) ed ai differenti stili di guida (turistico o sportivo).

PRESTAZIONI

MINERALI

SAE: 10W - 15W - 20W

- Gli oli base dei fluidi per forcelle ed ammortizzatori sono di origine minerale di qualità idraulica.
- Gamma di viscosità estesa adatta a tutte le applicazioni.

VANTAGGI CLIENTE

ANTI-USURA

**AMMORTIZZAMENTO
OTTIMO**

DESAERAZIONE RAPIDA

COMPATIBILITA'

- I fluidi per forcelle **ELF MOTO FORK OIL** sono costituiti da basi minerali selezionate rinforzate con additivi specifici che gli conferiscono delle numerose qualità come notoriamente un elevato potere anti-usura.
- L'olio permette un ammortizzamento ottimo in tutte le stagioni e stabile nel tempo.
- Eccellente comportamento rispetto l'aria : schiumeggiamento limitato e grande velocità di disaerazione.
- Eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle ed ammortizzatori dei motocicli.

CARATTERISTICHE

	10W	15W	20W	
Colore	Incolore	Incolore	Incolore	
Densità a 15 °C	0,826	0,829	0,838	
Indice di viscosità	153	155	150	
Viscosità cinematica a 40 °C	47	72,6	99	mm ² /s (cSt)
Viscosità cinematica a 100 °C	8,3	11,6	14,6	mm ² /s (cSt)
Punto di scorrimento	<-36	<-30	<-27 °C	

(Valori tipici forniti a titolo indicativo)

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier

Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la CE est disponible auprès de votre conseiller commercial local



18 dicembre 2002

ELF MOTO FORK OIL