



Scooter Expert 2T

Lubrificante per motori di scooter 2 tempi

Technosynthese® – antifumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di scooter ad impiego urbano con motori 2 tempi ad iniezione diretta o con carburatore.
Per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premiscelazione.
Adatto a tutti i tipi di benzine, con o senza piombo, e biocarburanti.
Compatibile con marmite catalitiche.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	API TC ISO-L-EGC
OMOLOGAZIONE	JASO FC under N° 033MOT071

Lubrificante Technosynthese® per motori di scooter ad alto numero di giri.
Rinforzato con basi sintetiche per migliorare la resistenza del film lubrificante permettendo un'eccellente protezione antiusura.
Evita la formazione di depositi e assicura la pulizia del motore: camera di combustione, candele, pistoni, tubi di scappamento, etc.

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore		Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.857
Viscosità a 40°C	ASTM D445	65.2 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	9.8 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	133
Flash point	ASTM D92	144°C / 291.2°F
TBN	ASTM D2896	0.97 mg KOH/g