



Scooter Power 2T

Lubrificante per motori 2 tempi ad elevate prestazioni

Motori 2 tempi ad iniezione diretta

100% Sintetico – Estere – antifumo

UTILIZZO

Per tutti i tipi di scooter sportivi, ad alte prestazioni o urbani, con motori 2 tempi ad iniezione diretta o con carburatore.

Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione o premiscelazione.

Per tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, e biocarburanti.

Compatibile con marmitte catalitiche.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	API TC
	ISO-L-EGD
OMOLOGAZIONE	JASO FC con N° 033MOT072

Lubrificante 100% sintetico a base Estere, studiato per motori ad alte prestazioni che lavorano ad elevato numero di giri e carichi elevati.

L'ottima resistenza del film lubrificante garantisce un'eccellente protezione antiusura.

La riduzione degli attriti interni al motore garantisce un suo maggiore rendimento.

Evita la formazione di depositi e assicura la pulizia del motore: camera di combustione, candele, pistoni, tubi di scappamento, etc.

Studiato per ridurre la fumosità allo scarico.

RACCOMANDAZIONI

Sistemi di iniezione di olio: mettere in posizione mini.

Percentuale di miscelazione: da 2% a 4% (da 50:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore		Verde
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.880
Viscosità a 40°C	ASTM D445	70.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	11.0 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	148
Flash point	ASTM D92	154°C / 309.2°F
TBN	ASTM D2896	2.4 mg KOH/g