



SPECIFIC 0720

5W-30



Lubrificante per motori Diesel RENAULT con DPF
EURO IV ed EURO V

100% Sintetico

UTILIZZO

Prodotto studiato specificamente per motori Diesel di ultima generazione con filtro del particolato (DPF) del gruppo Renault (Renault, Dacia, Samsung Motor), conformi alle norme antinquinamento EURO IV ed EURO V e che richiedono lubrificanti con approvazione RN0720.

Per la motorizzazione 2.2 dCi con DPF, utilizzare soltanto lubrificanti omologati Renault RN0710 come MOTUL 8100 X-cess gen2 5W-40 o MOTUL 8100 X-clean gen2 5W-40.

L'omologazione Renault RN0720 si applica anche ai RENAULT Laguna III 1.5 dCi senza DPF immatricolati prima di ottobre 2008 e ai RENAULT Kangoo II 1.5 dCi senza DPF immatricolati prima di giugno 2008.

Prima dell'uso, fare sempre riferimento al manuale del proprietario del veicolo.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE	ACEA C4
OMOLOGAZIONI	Renault RN0720 N° RN0720-08-005
LIVELLO DI PRESTAZIONE	MB 226.51

RENAULT ha sviluppato la specifica RN0720 per lubrificanti in grado di resistere alle più severe condizioni termiche unitamente alla compatibilità con i moderni sistemi di post trattamento dei gas di scarico.

Il basso livello di ceneri solfatate e il ridotto contenuto di zolfo e fosforo (basso SAPS) aumentano la durata dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

La base 100% sintetica permette un'alta stabilità termica e assicura un'eccellente resistenza alle alte temperature. Mantiene pulito il motore da morchie e incrostazioni evitando il rischio di incrostazione degli anelli di tenuta.

Le prestazioni del lubrificante sono preservate anche nelle condizioni di funzionamento più estreme.

La bassa volatilità, per un consumo ridotto, e l'eccezionale resistenza all'ossidazione garantiscono intervalli di sostituzione estesi come richiesto dalla casa costruttrice.

Soddisfa i più stringenti requisiti in termini di prestazione e durata richiesti dal Long Life Test Renault (LLR).

Fatta eccezione della motorizzazione 2.2 dCi con DPF, l'omologazione RN0720 si applica a tutti i veicoli RENAULT dotati di motori Diesel con DPF e anche per i veicoli RENAULT Laguna III 1.5 dCi senza DPF immatricolati prima di ottobre 2008 e per i modelli Kangoo II 1.5 dCi senza DPF immatricolati prima di giugno 2008.

In caso di dubbio, fare sempre riferimento al manuale della casa costruttrice.

Basata sulla specifica RN0720, l'omologazione MERCEDES-BENZ MB 226.51 richiede che il lubrificante sia in grado di resistere alle più severe condizioni termiche unitamente alla compatibilità con i moderni sistemi di post trattamento dei gas di scarico. La specifica MB 226.51 si applica a tutti i veicoli MERCEDES equipaggiati con motori RENAULT Diesel con DPF, e che richiedono questa omologazione.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.

Non miscelare con lubrificanti non conformi alla specifica RN0720.

Prima dell'uso far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J 300	5W-30
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.850
Viscosità a 40°C	ASTM D445	68.1 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	11.9 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C	ASTM D4741	3.6 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	172
Pour point	ASTM D97	-36°C
Flash point	ASTM D92	224°C
Ceneri solfatate	ASTM D874	0.49 % in peso
TBN	ASTM D2896	6.0 mg KOH/g