



STABILIZER

Additivo per la conservazione della benzina fino a 24 mesi

Per motori benzina 2 e 4 tempi

UTILIZZO

MOTUL STABILIZER è un additivo per la conservazione del carburante che va aggiunto direttamente alla benzina.

La sua formulazione multifunzione:

- Protegge la benzina dall'ossidazione, impedendo la formazione di gomme all'interno del carburatore rendendo più facile l'avviamento dopo il periodo di fermo invernale
- Evita la formazione di depositi nel sistema di iniezione, iniettori, carburatore, camera di combustione e sulle valvole
- Pulisce le valvole riportando il motore alle prestazioni iniziali

Per motori da giardinaggio, motori da barca, motociclette, ATV, UTV, scooter, motoslitte, auto storiche, ecc.

PRESTAZIONI

Grazie alla sua particolare formulazione, MOTUL STABILIZER:

- Protegge la benzina dall'ossidazione fino a 24 mesi
- Protegge il motore dalla corrosione
- Pulisce il sistema di iniezione, iniettori e carburatore
- Previene i depositi sulle valvole
- Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza etanolo, con o senza piombo
- Compatibile con tutti i tipi di benzine per motori 2 tempi, incluse le premiscelate
- Compatibile con i convertitori catalitici

RACCOMANDAZIONI

Premere il flacone fino a riempire il dosatore nella parte superiore e versare nel serbatoio o nella tanica prima di riempire con la benzina.

MOTUL STABILIZER è raccomandato:

- Dosaggio normale ad ogni pieno
- Dosaggio intensivo per pulire il motore e ripristinarne le prestazioni
- Durante il periodo invernale, far funzionare il motore con STABILIZER aggiunto alla benzina per garantire protezione anti-ossidazione in tutto il sistema di alimentazione e nel motore.

Dosaggio normale: 250 ml per 200 l di benzina

Dosaggio intensivo: 250 ml per 100 l di benzina

PROPRIETA'

Densità a 15°C	ASTM D4052	0.812
Viscosità a 40°C	ASTM D445	1.76 mm ² /s
Flash Point	ASTM D92	76°C